

# Kategorie SCA/24

## pro modely Scaleauto

### STAVEBNÍ PRAVIDLA

**Kategorie SCA/24** vychází z komerčních modelů výrobce Scaleauto.

V kategorii jsou povoleny barevné karoserie, stavebnice „White kit“ podvozky a náhradní díly od Scaleauto.

**Karoserie a kokpit:** musí zůstat beze změn a při stavbě White kit je třeba použít všechny díly ze stavebnice, barva a obtisky dle reálné doby s min. třemi starovními čísly.

Zadní přítlačné křídlo může být nahrazeno tuningovým (carbon) stejného rozměru, držáky mohou být např. gumové. Není povolen vyfouknutý kokpit a zasklení.

**Podvozek:** MSC, SC-8001C, SC-8002C, SC-8003C SC-8000R4, HOME CHASIS, od Scaleauto, dodávaný s modelem, stavebnicí (kitem), případně samostatně nabízený.

Vzájemná kombinace, záměna dílů karoserie a podvozku a jejich úprava není povolena.

Je možno nahradit pouze spojovací materiál od jiného výrobce.

**Motor:** motor SC-0025 "SPRINTER" 21.000 rpm/12 V a Long-Can Endurance Motor 22.000 rpm, SC-0029 22500/430G SPRINTER JUNIOR

**Pastorek:** originální plastový 12 Z, ale povolen je i mosazný pastorek (12 zubů, modul 0,5) od libovolného výrobce.

**Převodové kolo:** Scaleauto modul 0,5 / počty zubů 42,43 či 44.

Možno nahradit převodem "HIFRESO"

**Kola:** přední kola i zadní kola od Scaleauto s tvrdou pryží.

**Rozměry:** minimální průměr předních kol, resp. pneumatik, 25,5 mm, minim. šířka 8 mm.

Minim. prům. zadních kol, resp. pneumatik, 25mm.

Kola se při jízdě dotýkají dráhy.

**Na zadních kolech lze použít mechovou gumu.**

Disky zadních kol mohou být i od jiných výrobců, při zachování uvedených rozměrů disků – minim. vnitřní průměr 19 mm, šířka max. 16 mm.

Disky musí být opatřeny tvarovanými „výplety“ (tzv. inserty). U přímo tvarovaných zadních disků výplety být nemusí.

**Šířka modelu:** není povolena úprava karoserie a bočnic podvozku, kola (pneumatiky) ani vodítko nesmí přesahovat obrys karoserie.

**Vodítko:** libovolné.

**Osy:** (hřídele kol) plné, průměr 3 mm.

**Ložiska:** je povoleno použít valivá ložiska od jiných výrobců.

**Světlost:** 1,5mm pod celou plochou podvozku a to před i po závodě

**Světla :** od výrobců modulu osvětlení, není povinné.

### **Není povoleno dovážení**

U TĚCHTO PRAVIDEL PLATÍ - CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO!

*Připravil Pavel Svoboda, Luděk Seifert SCRC-Praha 7*